

## 文字の修飾

### ・書式

{{word 文字列, 属性 }}

例)

書き方: {{word 文字の色 ,green}}

書き方 {{word 文字のサイズとか ,30}}

書き方: {{word [sup 上付き ] もできます }}

書き方: {{word [b 一部 ] を [color 修飾 red] したい場合はこれ }}

詳しくは[こちら](#)に載っているけど詳しく...

その他、例文がほしい方は言ってください。可能なら追加します。

## アンカー

### ・書式

{{anchor アンカー名 }}

例)

アンカー名を『NPC1』とする場合

{{anchor NPC1}}

## アンカーへのリンク

例) wiki 内の『[主な NPC](#)』というページの NPC1 というアンカーに飛ばす

[[ リルファ・ランドスター | 主な NPC#NPC1]]

## アウトライン

索引のような物

見出しを抽出し表示させる

### ・書式

- 1.{{outline}}
- 2.{{outline2}}

## more 機能

### ・書式

```
{{more 続き ...[, 連番 [,only]]
WIKI ソース
}}
```

ページ内に複数の非表示領域を作成する場合は以下のようにアンカーとなる番号を指定します。

```
{{more 続き ...,1
WIKI ソース
}}
```

```
{{more 続き ...,2
WIKI ソース
}}
```

```
{{more 続き ...,3,only
WIKI ソース
}}
```

上記のように only パラメータを指定すれば、指定箇所（上記の場合は 3 番目）のみ展開されて表示されます。

## テーブル・カラム属性

以下のような書式でカラム属性を設定できます。

### 個別指定

各カラムに対し、個別にカラム属性を設定していく記述方法です。

テーブル・ソースの可読性は著しく低下しますが、カラム属性を設定したい部分に直接記述できます。

また、「行指定」を事前に行っている場合は、同一属性値は上書きされます。

```
, カラム 1 {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}, カラム 2 {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...},...
```

### 列毎の一括指定

列毎にカラム属性を設定する記述方法です。

テーブルの最初のカラムに "{c}" を指定した場合は「列一括指定行」となり、この行以降の行に適用されます。

「個別指定」を併用すれば、設定したカラムの特定の属性を上書きすることができます。

```
, {c}, {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}, {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...},...
, カラム 1 , カラム 2 ,...
, カラム 1 , カラム 2 ,...
, カラム 1 {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}, カラム 2 ,...
```

## 行属性指定 (TR タグに対する属性設定です)

行にカラム属性を設定する記述方法です。

テーブルの最初のカラムに "{r 属性}" を指定した場合は「行属性指定」となり、この行の TR タグに対して指定した属性が適用されます。

```
, {r <属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}, カラム 1, カラム 2, ...  
, {r <属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}, カラム 1, カラム 2, ...  
, {r <属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}, カラム 1, カラム 2, ...
```

## 奇数行 / 偶数行属性指定 (TR タグに対する属性設定です)

テーブルの最初のカラムに "{r1}" / "{r2}" を指定することによって、それぞれ奇数行 / 偶数行に対応した行属性を設定できます。

この設定を利用する場合は、はテーブルの最初に設定する必要があります。

```
, {r1}, {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}  
, {r2}, {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}
```

## カラム属性のグループ設定

複数のカラム属性を一つのグループとして登録し、その登録名を利用してカラム属性を設定できるようにする記述方法です。

テーブルの最初のカラムに "{c <グループ名>}" を指定して登録します。

「個別指定」、「列毎の一括指定」でカラム属性を上書きすることもできます。

```
, {c C1}, {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}|...  
, {c C2}, {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}|...
```

```
, カラム 1 {C1}, カラム 2, ...  
, カラム 1 {C2}, カラム 2, ...
```

ここで登録したグループ名は行属性指定 "{r 属性値}" においても利用できます。

属性グループは別の Wiki ページに設定し、その設定ページを include プラグインで挿入して利用すれば

ページ内のソースがすっきり見えます。また、同様の属性グループを他のページに再利用でき有効に利用できます。

## テーブル属性指定

テーブルの最初のカラムに "{t}" を指定することによって、テーブル自体に対していくつかの属性を設定できます。

この設定を利用する場合は、はテーブルの最初に設定する必要があります。

```
, {t}, {<属性>[:<属性値>]|<属性>[:<属性値>]...}  
, カラム 1, カラム 2, ...  
, カラム 1, カラム 2, ...
```

## 属性の設定項目一覧

各属性はカラム内に {} を使用して指定します。  
 "|" で区切るにより、複数のカラム属性を組み合わせて使用できます。

## カラムに利用できる属性

LEFT - カラム内の文字を左寄せに表示します。  
 CENTER - カラム内の文字を中央に表示します。  
 RIGHT - カラム内の文字を右寄せに表示します。  
 BOLD - カラム内の文字を太字で表示します。  
 ITALIC - カラム内の文字を斜体で表示します。  
 COLOR - カラム内の文字を指定色で表示します。(Ex: {COLOR:eeeeee})  
 BGCOLOR - カラム内の背景を指定色で表示します。(Ex: {BGCOLOR:eeeeee})  
 SIZE - カラムの幅を指定サイズ (px) にします。(Ex: {SIZE:150})  
 COLS - カラムの (右) 横方向連結を行います。(Ex: {COLS:2})  
 ROWS - カラムの (下) 縦方向連結を行います。(Ex: {ROWS:2})

## 行に利用できる属性

LEFT - 行内の文字を左寄せに表示します。  
 CENTER - 行内の文字を中央に表示します。  
 RIGHT - 行内の文字を右寄せに表示します。  
 BOLD - 行内の文字を太字で表示します。  
 ITALIC - 行内の文字を斜体で表示します。  
 COLOR - 行内の文字を指定色で表示します。(Ex: {COLOR:eeeeee})  
 BGCOLOR - 行内の背景を指定色で表示します。(Ex: {BGCOLOR:eeeeee})

## テーブルに利用できる属性

LEFT - テーブルを左寄せに表示します。値を設定することによって "margin-left" が設定できます。(Ex: {LEFT:50})  
 CENTER - テーブルを中央に表示します。  
 RIGHT - テーブルを右寄せに表示します。値を設定することによって "margin-right" が設定できます。(Ex: {RIGHT:50})  
 SIZE - テーブルの幅を指定サイズ (px) にします。(Ex: {SIZE:150})  
 CAPTION - テーブル・キャプション・タグを設定できます。  
 SUMMARY - テーブルの summary 属性を設定できます。

## サンプル

以下に、いくつかのサンプルを示します。

### 通常のテーブル表示サンプル

, 名称, 産地, 単位, 金額  
 , りんご, 青森産, 100g, 80 円  
 , みかん, 福岡産, 100g, 30 円  
 , ぶどう, 熊本産, 100g, 75 円

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

### 個別指定のサンプル

, 名称 {SIZE:100}, 産地 {SIZE:100}, 単位 {SIZE:50|RIGHT}, 金額 {SIZE:50|RIGHT}  
 , りんご {BOLD|BGCOLOR:ffff99}, 青森産 {CENTER}, 100g{RIGHT}, 80 円 {RIGHT}  
 , みかん {BOLD|BGCOLOR:ffff99}, 福岡産 {CENTER}, 100g{RIGHT}, 30 円 {BGCOLOR:ffcccc|RIGHT}

,ぶどう {BOLD|BGCOLOR:ffff99}, 熊本産 {CENTER},100g{RIGHT},75 円 {RIGHT}

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

## 列一括指定のサンプル

先頭を,{c} で始め、次列より列数だけの属性指定を行う。

設定値は、以降の行に適用されます。

,{c},{BOLD|SIZE:100},{SIZE:100|CENTER},{SIZE:50|RIGHT},{SIZE:50|RIGHT}  
 ,名称,産地,単位,金額  
 ,{c},{BOLD|BGCOLOR:ffff99},{CENTER|BGCOLOR:ccccff},{RIGHT|BGCOLOR:ccffff}  
 ,りんご,青森産,100g,80 円  
 ,みかん,福岡産,100g,30 円 {BGCOLOR:ffcccc}  
 ,ぶどう,熊本産,100g,75 円

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

テーブルの最初の行は TH タグで構成されています。基本スタイルは CSS で定義しておきます。

## 行一括指定のサンプル

先頭を,{r 属性値} で始め、次列より通常のテーブル指定を行う

,{c},{BOLD|SIZE:100},{SIZE:100|CENTER},{SIZE:50|RIGHT},{SIZE:50|RIGHT}  
 ,名称,産地,単位,金額  
 ,りんご,青森産,100g,80 円  
 ,{r BGCOLOR:ffcccc},みかん,福岡産,100g,30 円 {BGCOLOR:ff9999}  
 ,ぶどう,熊本産,100g,75 円

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

## 奇数行 / 偶数行指定のサンプル

,{r1},{BGCOLOR:ffffdd}  
 ,{r2},{BGCOLOR:ddddff}  
 ,{c},{BOLD|SIZE:100},{SIZE:100|CENTER},{SIZE:50|RIGHT},{SIZE:50|RIGHT}  
 ,名称,産地,単位,金額  
 ,りんご,青森産,100g,80 円  
 ,みかん,福岡産,100g,30 円 {BGCOLOR:ffcccc}  
 ,ぶどう,熊本産,100g,75 円  
 ,さくらんぼ,山形産,100g,300 円

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円

みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円
さくらんぼ	山形産	100g	300 円

## 属性グループを利用したサンプル

```
, {c 名称}, {BOLD|SIZE:100|BGCOLOR:ffff99}
, {c 産地}, {SIZE:100|CENTER|BGCOLOR:ccccff}
, {c 単位}, {SIZE:50|RIGHT|BGCOLOR:ccffff}
, {c 金額}, {SIZE:50|RIGHT}
, {c 特売}, {BGCOLOR:ffcccc}
```

```
, 名称, 産地, 単位, 金額
, りんご { 名称 }, 青森産 { 産地 }, 100g { 単位 }, 80 円 { 金額 }
, みかん { 名称 }, 福岡産 { 産地 }, 100g { 単位 }, 30 円 { 金額 } 特売
, ぶどう { 名称 }, 熊本産 { 産地 }, 100g { 単位 }, 75 円 { 金額 }
```

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

## テーブル属性の指定

```
, {t}, {LEFT:50|SIZE:300|CAPTION: 左寄せ }
```

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

```
, {t}, {CENTER|SIZE:300|CAPTION: 中央 }
```

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

```
, {t}, {RIGHT:50|SIZE:300|CAPTION: 右寄せ }
```

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

## 複合利用サンプル

```
, {c 名称}, {BOLD|SIZE:100|BGCOLOR:ffff99}
, {c 産地}, {CENTER|BGCOLOR:ccccff}
, {c 単位}, {RIGHT|BGCOLOR:ccffff}
, {c 金額}, {RIGHT}
, {c 特売}, {BGCOLOR:ffcccc}
```

```
, {t}, {LEFT:100}
, {c}, {BOLD|SIZE:100}, {SIZE:100|CENTER}, {SIZE:50|RIGHT}, {SIZE:50|RIGHT}
, 名称, 産地, 単位, 金額
, {c}, {c 名称}, {c 産地}, {c 単位}, {c 金額}
, りんご, 青森産, 100g, 80 円
, みかん, 福岡産, 100g, 30 円 { 特売 }
, ぶどう, 熊本産, 100g, 75 円
```

名称	産地	単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
みかん	福岡産	100g	30 円
ぶどう	熊本産	100g	75 円

## COLS,ROWS を利用したサンプル

以下の設定では「名称 / 産地」が colspan="2", 「りんご」が rowspan="2" になります。

```
, 名称 / 産地 {COLS:2}, 単位, 金額
, りんご {ROWS:2}, 青森産, 100g, 80 円
, , 長野産, 100g, 70 円
, みかん, 熊本産, 100g, 30 円
, ぶどう, 福岡産, 100g, 75 円
```

名称 / 産地		単位	金額
りんご	青森産	100g	80 円
	長野産	100g	70 円
みかん	熊本産	100g	30 円
ぶどう	福岡産	100g	75 円